



LATEX KEM PRO 2000

KEM PRO
EXTERIOR - INTERIOR
LO2 200T....

REV. 16 / agosto / 2006

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Pintura Látex especialmente formulada para uso profesional en la construcción, presenta excelentes características tales como:

- Buen poder cubriente.
- Buen rendimiento de aplicación.
- Alta resistencia a la intemperie.

El Látex KEM PRO 2000 está formulado libre de Plomo y Metales pesados, no contamina el medio ambiente.

Este producto puede prepararse en una amplia variedad de exclusivos colores de gran intensidad y pureza, gracias al sistema tintométrico COLOR desarrollado por Sherwin Williams siguiendo las últimas tendencias del diseño y la decoración.



USOS RECOMENDADOS

- Living
- Comedor
- Dormitorios
- Fachadas

El Látex KEM-PRO 2000 se recomienda como pintura de terminación para superficies tales como fibrocemento, estuco, albañilería y yeso.

Para ambientes exteriores e interiores y como base de texturados, en zonas de mediana exigencia.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	:	Acrílico
Color	:	Blanco y miles de colore según Cartilla Color
Código Comp.	:	L02 200T...
Acabado	:	Mate
Viscosidad de Entrega	:	95 +/- 5 KU (25°C)
Sólidos en peso	:	47 +/- 2%
Sólidos en volumen	:	27 +/- 2%
Peso específico	:	1,34 +/- 0,02 gr./cc (25°C)
Rendimiento	:	35-40 m ² /gl./mano, según porosidad del sustrato
Aplicación	:	Brocha, Rodillo
Diluyente	:	Agua. Hasta un 10% si es necesario
Tiempo de Secado (20°C, 60% HR)	:	Tacto : 30 - 60 min Duro : 24 horas Repintado : 12 horas
Envase de Suministro	:	1 y 5 galones
Estabilidad de Almacenaje	:	12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)



INTERIOR EXTERIOR



GRAN RESISTENCIA A LA TEMPERIE



GRAN RENDIMIENTO



ALTA DURACION



DILUCION



RAPIDO SECADO



APLICACION



ANTIHONGOS



NO TOXICO



BAJO OLOR

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, para lograr una buena terminación, las superficies deberán encontrarse exentas de polvo, grasa, aceite y estar perfectamente secas.

Hormigón y Estuco: Neutralizar con una solución de ácido muriático diluido 1:2 con agua y luego enjuagar perfectamente con abundante agua. Dejar secar.

Se alisará la superficie con Pasta Muro KEM PRO, y luego se terminará con dos ó tres manos de Latex KEM PRO 2000.

Yeso: Se recorrerá con Pasta Muro KEM PRO, para mejorar la superficie, luego se aplicará como imprimante una sola mano con Sellador Acrílico Hidrorrepelente y como terminación dos ó tres manos de Latex KEM PRO 2000.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

KEM PRO
LINEA PROFESIONAL

NOTAS :

* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información.

* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

CONTRATISTA

