



HIDORREPELENTE

ESPECIALIDADES

CODIGO: I03500I...

INFORMACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto incoloro en base a resinas acrílicas especiales con gran capacidad de sellado e hidrorrepelencia, que le confieren al sustrato una alta resistencia a la intemperie y a las aguas de lluvia.

La película una vez seca presenta una excelente resistencia a la reacción UV y a la humedad. Contiene antihongos, funguicidas, bactericidas y alguicidas.

Este producto se encuentra formulado libre de Plomo y metales pesados. No es tóxico ni contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda para sellar superficies estucadas, de hormigón, enchapes de arcilla, ladrillos, yeso y superficies pintadas en general.

CARACTERISTICAS

Tipo	Acrílico
Terminación	Satinado
Color	Incoloro y 11 colores imitación madera para preparar en sistema tintométrico.
Viscosidad de entrega	75 ± 3 KU
Sólidos en peso	20 ± 2%
Sólidos en volumen	7 ± 2%
Peso específico	1.00 ± 0.02 Kg/lit
Rendimiento teórico	15-20 m ² /gl según porosidad de la superficie.
Tiempo de secado @ 60% HR y @ 20°C:	
Al tacto	2 - 4 horas
Repintado	12 horas
Duro	7 días
Almacenamiento	Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado con temperatura entre 20° C y 60% HR.
Dilución	Agua hasta 30%
Envase de suministro	1 galón
Estabilidad en el envase	12 meses, envases sin abrir.
Aplicación	Brocha o rodillo

PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de óxido, polvo, grasa, aceite y totalmente seca.

Hormigón y Estuco: Neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua, dejar reaccionar durante 30 minutos. Luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar bien antes de aplicar el Hidrorrepelente.

Ladrillos y Enchapes de Arcilla: Aplicar dos manos de Hidrorrepelente diluido en un 25% en agua para otorgarle a la superficie una buena resistencia al agua de lluvia.

IMPORTANTE: Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

