



PINTURA MARCAJE

Código: A01MARS...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Marcaje, es un producto formulado en base a resinas sintéticas especiales y pigmentos de alta resistencia a la intemperie.

Especialmente recomendada para la demarcación de diversos tipos de sustratos.

No contiene Plomo, Cromo, Mercurio y Metales pesados.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Por sus características especiales es ideal para zonas expuestas a alta humedad y radiación UV, para demarcar todo tipo de superficies tales como concreto, maderas, fierros, piedras, cartón etc.

● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Invertir el envase y agitar vigorosamente hasta que la bolita en su interior suene libremente, continuar agitando en posición normal.

Ajustar firmemente el tubo de extensión en el orificio del pulsador.

Pintar a una distancia de entre 30 a 40 cms. del objeto. Si la válvula se tiende a tapar durante su uso, invertir el envase y apretar el pulsador.

Para evitar que el tubo de extensión se tape con restos del producto es recomendable sacarlo del pulsador y sumergirlo en aguarrás, por 12 hrs. como máximo.

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Color RO20 Rojo, MA20 azul, M6VR verde y 9N20 negro

Acabado Semibrillo.

Tiempo de secado a 20°C y 60% HR

Tacto 10-20 minutos.

Duro 24 horas

Dureza final 7 días

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Razón de evap. Más rápido que el éter.

Densidad del vapor Más pesado que el aire

Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si desea guardar parte del contenido de un día para otro o por un tiempo mayor, invertir el envase y apretar el pulsador con el tubo de extensión incluido hasta que deje de salir pintura.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.