

Losakem Revestimiento para Cielos | Kem Pro

Interior



Descripción del Producto

- ▶ Losakem es un revestimiento altamente decorativo que posee excelente adherencia y muy buena resistencia al frote.
- ▶ Al ser aplicado con pistola, produce un efecto texturado que puede ser aplicado en diferentes terminaciones regulando el tamaño de la boquilla y la presión del compresor.
- ▶ Producto especialmente formulado para aplicar en cielos rasos, disimulando todo tipo de imperfecciones.
- ▶ Bajo COV (Componentes Orgánicos Volátiles) lo cual le permite ser un producto ecológico, contribuyendo con las nuevas normativas de edificación sustentable LEED®, para mayor información sobre éste y otros productos certificados para edificación sustentable, visite www.catalogoverde.cl de IDIEM.

Características Técnicas

Tipo	Acrílico
Código Comp.	J02908...
Acabado	Texturado o liso, según aplicación
Color	Blanco crudo
Consistencia	Pasta Tixotrópica
Sólidos por peso	68 +/- 2%
Peso específico	1,68 +/- 0,05 gr./cc
Rendimiento	Boquilla fina 3/16": 40 - 60m ² Boquilla media 1/4": 35 - 50m ² Boquilla gruesa 5/16": 30 - 45m ²
Aplicación	Sólo pistola
Diluyente	No requiere, use agua para la limpieza de equipos
Tiempo de Secado (20° C, 60% HR)	Tacto: 2 a 4 horas Duro: 24 horas Dureza Final: 7 días
Envase de Suministro	Tineta de 30 kgs.
Estabilidad de Almacenaje	12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)
COV	14 gr./lt.

Usos Recomendados

KEM PRO
LINEA PROFESIONAL



Losakem Revestimiento para Cielos KEM PRO
Se recomienda especialmente para aplicación sobre cielos rasos de concreto, estuco, hormigón armado, madera, volcanita y fibrocemento. Producto para uso interior.

Preparación de Superficies

▶ **Hormigón y superficies Cementicias:** Las superficies deben tener un fraguado mínimo de 15 días y una humedad no mayor al 6%. Si las superficies presentan brillo, lechada o rebarras del moldaje, debe pulir con disco diamantado, hasta dejar una superficie firme y libre de contaminantes.

Recuperar la rasante o limpiar la superficie aplicando una capa de Pasta Rasante Loxon, mezclada con cemento, de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica. Luego aplique una mano cruzada de Acondicionador de Superficies Loxon.

▶ **Tabiquería de Volcanita (Yeso - Cartón) o Fibrocemento:** Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación de las placas es mayor a 2mm. (punta de lápiz pasta) debe rellenar el espacio con Pasta Elástica Kem Pro, antes de poner la cinta cuadrículada y empastar. Una vez terminado este procedimiento, aplicar una a dos capas de Pasta Muro interior Kem Pro, lijando para eliminar imperfecciones y limpiar el polvo residual.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

Esquemas Recomendados

▶ **Hormigón, superficies Cementicias, Tabiquería de Volcanita (Yeso - Cartón) y Fibrocemento:** Una vez realizada la preparación recomendada, aplicar una mano cruzada de Látex Construcción en el color de la terminación y aplicar Losakem.

Aplicación con pistola, debe diluir la pasta para que sea lanzada sin dificultades. La potencia del compresor debe garantizar una presión constante de al menos 60lbs. Aplicar con movimientos circulares y constantes para evitar manchas en la terminación.

Para obtener mejores rendimientos los cielos deben tener un tono blanco uniforme.

NOTAS: Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.