



ESMALTE SINTETICO

Multipropósito

Código: Y34048S...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte sintético de rápido secado, alto brillo y excelente cubritivo, fabricado con pigmentos de color de alta resistencia.

De fácil aplicación sobre todo en superficies lisas y de metal, dando una atractiva terminación brillante.

Su rápido secado al tacto los hace muy convenientes para pintar estructuras, artefactos y equipos que requieren ser ocupados en tiempo breve, formando una película suave y homogénea.

Posee la exclusiva válvula Easy Touch, que provee una aplicación pareja con menor pulverización y disminuye drásticamente la fatiga en el dedo producto de la aplicación.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para todo tipo de superficies tales como madera, metal, vidrio, cerámica y plásticos.

● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas. En la aplicación sobre metal, eliminar el óxido con un lijado y aplicar previamente una mano de Antióxido Marson.

Invertir el envase y agitarlo vigorosamente hasta que la bolita contenida en su interior suene libremente, luego continúe agitando en forma circular.

Aplicar a unos 15 cms, de distancia del objeto que se va a esmaltar.

Usar en ambientes ventilados y alejados de fuentes de calor, si desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura. Si la válvula se tapa durante su uso, invierta el envase y apriete el pulsador, girándolo simultáneamente.

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Colores 10 colores, según cartilla

Rendimiento 1.0 – 2.0 m² / Envase de 16 oz.

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Razón de evap. Más rápido que el éter.

Densidad del vapor Más pesado que el aire

% volátil en

Volumen 48%

Peso 50%

Temperatura de Aplicación

Entre 13°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.