



PINTURA PICK UP

Código: Y34000C001670

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Pick-Up Marson, es un revestimiento durable, resistente a altos impactos, de color negro y terminación texturada semibrillo, protege los interiores de carga de camiones, furgones y camionetas, evitando daños originados por el roce de la carga, la exposición a la intemperie, óxidos y decoloraciones.

Provee una barrera durable y antideslizante que reduce los ruidos, similar al revestimiento de polímeros, produce un perfecto contorno a la superficie pick-up.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para interiores y puertas de pick-up, paredes interiores de tapabarros, protector antirruído de carrocerías, pisaderas, pisos metálicos y escaleras móviles.

● INSTRUCCIONES

Para lograr máxima adherencia, remueva suciedad, grasa, cera, humedad, óxido y pinturas sueltas. Lave con un eficiente solvente de limpieza. Es importante lograr una superficie limpia y seca. En superficies oxidadas aplique Convertidor de óxido NOMASOX de Marson.

Pinte en ambientes ventilados, limpios y sin polvo, se aconseja trabajar a la sombra. No pinte objetos calientes.

Agite vigorosamente el envase por un minuto, para homogeneizar la pintura, repita cada 10 minutos durante el uso.

Mantener spray a una distancia de 10 a 15 cms, del objeto a pintar y aplique con pasadas rápidas y delgadas, para repintar espere 5 minutos y aplique el spray a una distancia de 25 a 30 cm, toda área adyacente a la superficie debe ser enmascarada con cinta masking tape y papel.

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente

Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Color

Negro

Rendimiento

1,2 – 1.5 m2. envase de 20 oz.

Inflamabilidad

Altamente inflamable.

Razón de evaporación

Más rápido que el éter.

Densidad del vapor

Más pesado que el aire.

% Volátil en volumen 48%

% Volátil en peso 50%

Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.