



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Protección Hidrorepelente. Exterior

Cód. I035001....

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Protección Hidrorepelente es un producto formulado en base a resinas acrílicas especiales, con gran capacidad de sellado e hidrorepelencia que le confieren al sustrato, una alta resistencia a la intemperie y a las aguas de lluvia, impidiendo el paso de las mismas pero permitiendo la transferencia de vapor de agua. La película una vez seca, presenta una excelente resistencia a la radiación UV y a la humedad. Contiene Fungicidas, Bactericidas y Alguicidas. Es fácil de aplicar y extiende la vida útil de los sustratos sobre los cuales es aplicado.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Color: Incoloro, verde Oliva, Pino, Caoba, Roble, Mañío, Alerce, Raulí, Pino Oregón, Castaño y Nogal.</p> <p>Rendimiento teórico(1,2 mils): 15 - 20 mt²/gl por mano, según tipo de superficie, color y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Satinado.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 a 4 horas. Repintado: 12 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: hasta un 35% con agua. (sólo primera mano)</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>*Sólidos en Volumen: 14 +/- 2%.</p> <p>*Sólidos en peso 16 +/- 2%.</p> <p>*Peso específico: 1.01 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>*VOC Teórico: 15g/l (EU Directive 2004/42/EC) *Datos referidos al incoloro.</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr un buen comportamiento de la película, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceites, hongos, moho y cualquier tipo de suciedad. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. Aplicar segunda y tercera mano, diluyendo hasta un 10% máximo con agua limpia, estirar bien la película, no aplicar en capas gruesas con el fin de evitar manchas blancas por sobre espesor.</p> <p>Hormigón y Estuco: Dejar fraguar 28 días, posteriormente hidrolavar, esperar que seque y luego aplicar una primera mano de Hidrorepelente diluido, con agua limpia, al 35%.</p> <p>Siding de Fibrocemento: Limpiar la superficie del polvo residual y eliminar contaminantes presentes que afecten la adherencia con métodos manuales mecánicos. Sellar, aplicando una primera mano diluida al 35%, dejar secar y aplicar, como terminación, 2 a 3 manos de Protección Hidrorrepelente.</p> <p>USOS RECOMENDADOS Protege fachadas y muros exteriores. Se recomienda para usar en distintas superficies, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estucadas. • Hormigón. • Maderas. • Tinglados de Fibro Cemento (siding de fibro cemento) u OSB. • Smart Panel. • Es repintable después de 1 año de aplicado. • Especial para dar efecto madera en siding, esto debido a su transparencia. <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar si la temperatura del sustrato es menor a 10°C o mayor de 30°C.</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen</p>	<p>la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Para una buena nivelación, aplique con rodillo de pelo corto.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en estas áreas.</p> <p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento. Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias, estas desaparecen cuando la superficie es lavada de forma homogénea. No compromete las propiedades finales de desempeño del producto.</p> <p>La lavabilidad y el brillo pueden verse afectados de acuerdo al color seleccionado.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manténgalo fuera del alcance de los niños. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • No ingerir. • No aplicar sobre superficies húmedas. • No aplicar sobre superficies con Esmalte al Agua. • No aplicar sobre revestimientos impermeables. • Evitar aplicar en días con probabilidad de lluvia ya que pueden aparecer manchas blancas sobre la superficie. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura al término de la jornada laboral.</p>
--	--	---



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Protección Hidrorepelente. Exterior

Cód. I03500I....

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.