



# ANTIOXIDO

Código: A04MARS...

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anticorrosivo alquídico modificado de rápido secado, excelente poder cubridor y protección ANTIOXIDO en acero. Se aplica fácilmente sobre superficies de fierro protegiéndolas de la corrosión en ambientes moderados y húmedos.

Su rápido secado al tacto los hace muy convenientes para pintar estructuras, artefactos y equipos que requieren ser ocupados en tiempo breve, formando una película protectora mate, suave y homogénea.

En su composición contiene pigmentos inhibidores la corrosión

### ● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para el pintado de bicicletas, maquinaria agrícola, camiones, buses, artefactos de línea blanca, muebles, rejas, etc.

### ● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar el óxido y restos de pintura antigua deteriorada con un lijado y/o escobillado.

Invertir el envase y agitarlo vigorosamente hasta que la bolita contenida en su interior suene libremente, luego continúe agitando en posición normal.

Aplicar a unos 30 cms. de distancia del objeto que se va a pintar.

Use en ambientes ventilados y preferentemente a temperatura ambiente (21 grados).

### ● DATOS TÉCNICOS

**Gas Propelente** Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

**Colores** Negro, Gris, Ocre, Rojo, Blanco.

**Inflamabilidad** Altamente inflamable.

**Rendimiento** 1.2–1.5 m<sup>2</sup> / Envase 350ml.

**Razón de evap.** Mas rápido que el éter.

**Densidad del vapor** Mas pesado que el aire

### ● Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

### ● RECOMENDACIONES

**Inflamable.** No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si se desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura.

### ● Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

### Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.