



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Látex Cielos Línea Profesional.

Interior.

L02533

<u>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</u>	<u>PREPARACION DE SUPERFICIES</u>	<u>RECOMENDACIONES GENERALES</u>
<p>Látex Cielos Línea Profesional es una pintura de alto poder cubritivo, extra mate y bajo salpicado. Especialmente desarrollada para cielos rasos en zonas secas y muros de interior que requieran una terminación extra mate.</p> <p>Se usa principalmente en cielos rasos interiores de planchas de yeso-cartón u hormigón previamente preparadas con yeso y/o Pasta Muro/Enduido Sherwin-Williams.</p> <p>Terminación extra mate. Gracias a esta, el color se integra a la superficie del cielo y absorbe los reflejos de luz.</p> <p>Se puede aplicar sobre superficies de albañilería, cemento, fibrocemento, yeso, yeso-cartón y madera previamente imprimados.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco.</p> <p>Rendimiento teórico: 35-40m²/gl por mano según tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado.</p> <p>Acabado: Extra Mate.</p> <p>Tiempo de secado: Al tacto: 20 a 40 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación. Se recomienda utilizar sin diluir.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>Sólidos en Volumen: 31 + - 2%</p> <p>Sólidos en peso: 53 + - 3%</p> <p>Peso específico: 1.47+/- 0.05 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>VOC Teórico: 12 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES</p> <p>Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada y restos de sustrato deteriorado. Escobille toda la superficie para eliminar la suciedad, polvo, grasa, aceite, huellas digitales, abrillantadores, ceras, etc. Lije las superficies brillantes para mejorar la adherencia. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones. Si se observa la presencia de hongos, se deben eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1:2 en agua. Dejar secar 24 hrs.</p> <p>ESQUEMAS RECOMENDADOS</p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams; dejar secar por mínimo 4 horas y un máximo de 72 horas. Aplicar como terminación, 2 a 3 manos de Látex Cielo Línea Profesional.</p> <p>En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar luego, 2 a 3 manos de Látex Cielo Línea Profesional.</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como terminación, 2 a 3 manos de Látex Cielos Línea Profesional.</p> <p>Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Kem Pro para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams, luego lijar, limpiar y aplicar como terminación 2 a 3 manos de Látex Cielos Línea Profesional.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p>	<p>RECOMENDACIONES GENERALES</p> <p>La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Para una buena nivelación, aplique con rodillo de pelo corto.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento. Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias, estas desaparecen cuando la superficie es lavada de forma homogénea. No compromete las propiedades finales de desempeño del producto.</p> <p>La lavabilidad y el brillo pueden verse afectados de acuerdo al color seleccionado.</p> <p>PRECAUCIÓN</p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C. • No pintar sobre papel mural plastificado. • No aplicar sobre superficies impermeabilizadas. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • Considerar en las aplicaciones a pistola un factor adicional de pérdida de rendimiento. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</p> <p>Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.</p>



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**Látex Cielos Línea Profesional.
Interior.
L02533**

Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.