



**SHERWIN
WILLIAMS®**

**Platinum Antibacterial.
Esmalte al Agua
Interior
Cód. Blanco L01535**

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</p> <p>Exclusiva pintura desarrollada para evitar que la suciedad se adhiera o penetre en la pintura, facilitando su remoción sin dejar aureolas ni manchas sobre la superficie. Posee un extraordinario rendimiento y poder cubriente, excelente lavabilidad y durabilidad. Resiste limpieza con agua, desinfectantes e hipoclorito de sodio. Producto a base de agua que no deja olor y tiene un rápido secado.</p> <p>Elegante y suave terminación Semi Mate, que permite que el color se integre a la superficie del muro y absorba los reflejos de luz, generando ambientes más agradables.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <p>Interior en áreas de asepsia media, alto tráfico de personas, habitaciones, baños, consultas médicas, áreas de uso general, pasillos y salas de espera en Hospitales, Clínicas y todo establecimiento relacionado a la Salud.</p> <p>*Elimina el 99.9% de las bacterias que se depositan sobre la película de pintura. (Resultado obtenido con Metodología JIS Z 2808:2010). El efecto Antibacterial puede variar en el tiempo en función de la intensidad de la limpieza a que sea sometida la película.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco y Base X</p> <p>Rendimiento teórico*: 45—50 mt²/gl por mano según tipo de superficie, método de aplicación y espesor aplicado.</p> <p>Acabado: Semi Mate.</p> <p>Tiempo de secado: Al tacto: 30 a 60 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: Agua limpia hasta un 5% según tipo de aplicación.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y sistema Airless.</p>	<p>Sólidos en Volumen*: 43 +/- 2%</p> <p>Sólidos en peso*: 59 +/- 2%</p> <p>Peso específico*: 1.41 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR.</p> <p>*VOC Teórico: 25g/l (EU Directive 2004/42/EC) * datos relacionados al blanco.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES</p> <p>Limpie cuidadosamente la superficie a pintar, eliminando la pintura suelta o descascarada y restos de sustrato deteriorado. Escobille toda la superficie para eliminar la suciedad, polvo, grasa, aceite, huellas digitales, abrillantadores, ceras, etc. Lije las superficies brillantes para mejorar la adherencia. Repare grietas y agujeros de clavos u otras imperfecciones. Si se observa la presencia de hongos, se deben eliminar lavando la superficie con una solución de cloro diluido 1:2 en agua. Dejar secar 24 hrs.</p> <p>ESQUEMAS DE PINTURAS</p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams; dejar secar por mínimo 4 horas y un máximo de 72 horas. Aplicar una mano de Látex Sherwin-Williams y luego, como terminación, 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p> <p>En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar una mano de Látex Sherwin-Williams y luego aplicar, como terminación, 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p>	<p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante Látex Sherwin-Williams y como terminación 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p> <p>Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Sherwin-Williams para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin-Williams, luego lijar y aplicar como fondo Látex Sherwin-Williams y finalmente, como terminación, aplicar 2 a 3 manos de Platinum Antibacterial.</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolver muy bien la pintura antes de usar y durante el trabajo. 2. Proteger elementos que se encuentran cercanos a la zona a pintar. 3. No aplicar si la temperatura ambiental y de la superficie es inferior a 10°C o superior a 30°C, o humedad relativa del aire superior a 80%. Evitar el congelamiento. 4. No pintar sobre papel mural. 5. Mantener buena ventilación durante la aplicación y proceso de secado. 6. Limpiar inmediatamente la pintura de las manos, herramientas, salpicaduras y derrames con agua y jabón. 7. Para mayor información del producto solicite Ficha Técnica y Hoja de Seguridad. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia.</p>
--	---	---