



# PINTURA MARCAJE

Código: A01MARS...

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### DATOS TECNICOS

#### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Marcaje, es un producto formulado en base a resinas sintéticas especiales y pigmentos de alta resistencia a la intemperie.

Especialmente recomendada para la demarcación de diversos tipos de sustratos.

No contiene Plomo, Cromo, Mercurio y Metales pesados.

#### ● CAMPO DE APLICACIÓN

Por sus características especiales es ideal para zonas expuestas a alta humedad y radiación UV, para demarcar todo tipo de superficies tales como concreto, maderas, fierros, piedras, cartón etc.

#### ● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Invertir el envase y agitar vigorosamente hasta que la bolita en su interior suene libremente, continuar agitando en posición normal.

Ajustar firmemente el tubo de extensión en el orificio del pulsador.

Pintar a una distancia de entre 30 a 40 cms. del objeto. Si la válvula se tiende a tapar durante su uso, invertir el envase y apretar el pulsador.

Para evitar que el tubo de extensión se tape con restos del producto es recomendable sacarlo del pulsador y sumergirlo en aguarrás, por 12 hrs. como máximo.

**Gas Propelente** Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

**Color** RO20 Rojo, MA20 azul, M6VR verde y 9N20 negro

**Acabado** Semibrillo.

**Tiempo de secado a 20°C y 60% HR**

**Tacto** 10-20 minutos.

**Duro** 24 horas

**Dureza final** 7 días

**Inflamabilidad** Altamente inflamable.

**Razón de evap.** Más rápido que el éter.

**Densidad del vapor** Más pesado que el aire

#### **Temperatura de Aplicación**

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

#### ● RECOMENDACIONES

**Inflamable.** No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si desea guardar parte del contenido de un día para otro o por un tiempo mayor, invertir el envase y apretar el pulsador con el tubo de extensión incluido hasta que deje de salir pintura.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.