



BARNIZ TRANSPARENTE

Código: A09MARS...

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barnices formulados con resinas alquídicas de alta calidad y rápido secado.

Se aplican fácilmente sobre superficies de madera, dando un acabado brillante u opaco, suave y natural que resalta las vetas naturales de la madera.

Su rápido secado al tacto los hace muy convenientes para barnizar artículos de madera que se desean usar en corto tiempo.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para el barnizado de juguetes, muebles, puertas, ventanas, mimbres, etc., en general para decoraciones en interiores.

● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Las maderas deben ser previamente lijadas con lija fina de manera que la superficie quede suave y homogénea.

Aplicar dos ó tres manos con intervalos de 20 a 60 minutos entre ellas. Pasado este tiempo, el intervalo es de 24 horas.

Invertir el envase y agitarlo vigorosamente hasta que la bolita (en el caso de terminación opaca) contenida en su interior suene libremente, luego continúe agitando en posición normal.

Aplicar a una distancia entre 20 y 25 cms. del objeto que se va a barnizar.

Use en ambientes ventilados y preferentemente a temperatura ambiente (21 grados).

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Colores Incoloro brillante y opaco.

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Rendimiento 1.2–1.5 m² / Envase 350ml.

Razón de evap. Mas rápido que el éter.

Densidad del vapor Mas pesado que el aire

Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

⚠ RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si se desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.