



# ESMALTE SINTETICO METALICOS

Código: A01MARS...

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquídico modificado de rápido secado, alto brillo y poder cubritivo, fabricado con pigmentos de color metálico de alta resistencia.

De fácil aplicación sobre superficies de madera, metal y mampostería en general, buena conservación de su brillo como en la mantención de su color.

Su rápido secado al tacto los hace muy convenientes para pintar estructuras, artefactos y equipos que requieren ser ocupados en tiempo breve, formando una película suave y homogénea.

### ● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para decoraciones interiores, arreglos navideños, artesanías etc., se aplica sobre metal, maderas, plásticos, cerámicas (atóxico una vez seco).

### ● INSTRUCCIONES

Aplicar sobre superficies limpias y secas. En la aplicación sobre metal, eliminar el óxido con un lijado y aplicar previamente una mano de Antióxido Marson.

Invertir el envase y agitarlo vigorosamente hasta que la bolita contenida en su interior suene libremente, luego continúe agitando en forma circular.

Aplicar a unos 25 cms, de distancia del objeto que se va a esmaltar.

Usar en ambientes ventilados y alejados de fuentes de calor, si desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura. Si la válvula se tapa durante

su uso, invierta el envase y apreté el pulsador, girándolo simultáneamente.

### DATOS TECNICOS

**Gas Propelente** Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

**Colores** PL10 Plata, CO10 Cobre, DO10 Dorado,

**Rendimiento** 1.2 – 1.5 m<sup>2</sup> / Envase de 350ml.

**Inflamabilidad** Altamente inflamable.

**Razón de evap.** Mas rápido que el éter.

**Densidad del vapor** Mas pesado que el aire

**% volátil en: Volumen** 48% y **Peso** 50%

### Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

### ● RECOMENDACIONES

**Inflamable.** No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

### Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.