



Super Coat Spray Esmalte Acrílico Interior & Exterior A09MSCS.....

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Pintura acrílica en Aerosol de secado rápido, con gran cobertura y poder de acabado, gran durabilidad, resistencia a la intemperie, de fácil aplicación en ambientes interiores o exteriores y de gran efecto decorativo. Ha sido formulado libre de metales pesados.</p> <p>Colores: Según cartilla.</p> <p>Rendimiento teórico: 2 m2 aproximado.</p> <p>Acabado: Brillante o Mate (de acuerdo al color)</p> <p>Tiempo de secado: Al tacto: 30 minutos. Repintado: 2 a 3 minutos Dureza final: 24 horas Obs: Para testeos mecánicos se recomienda esperar 72 horas.</p> <p>Vida útil: 36 meses. Envase sin abrir.</p> <p>Tipo: Acrílico.</p> <p>INDICACIÓN: Cualquier superficie de metal (ej hierro), madera, yeso, cerámica y gran efecto decorativo siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES Cualquiera sea la superficie a pintar, siempre debe estar limpia, seca y completamente libre de grasa, óxido, restos de pintura vieja, polvo, brillo, resina, entre otros. Remover restos de óxido y pintura con un cepillo de alambre.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar a temperaturas menores a 18°C</p>	<p>Metal sin oxidación: Aplicar la imprimación indicada. Espere a que se seque y lije hasta que la superficie esté homogénea y lisa. Utilizar Marson Antióxido como PRIMER. - Papel de lija de agua 400.</p> <p>Metal con oxidación: Lijar bien hasta eliminar la oxidación. Aplicar la imprimación indicada. Espere a que se seque y lije hasta que la superficie esté homogénea y lisa. Utilizar Marson Antióxido como PRIMER. - Papel de lija de agua 400.</p> <p>Metal No Ferroso (Aluminio, Galvanizado, Cobre, latón, plata): Aplicar la imprimación indicada. Espere a que se seque y lije hasta que la superficie esté homogénea y lisa. Utilizar Marson Antióxido como PRIMER. - Papel de lija de agua 400.</p> <p>Madera o Yeso: Aplicar la imprimación indicada y esperar a que seque. Utilizar Laca Acrílica Marson como SELLANTE.</p> <p>USOS RECOMENDADOS Cualquier superficie de metal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hierro y Acero (bicicletas, maquinaria Agrícola, juguetes, artefactos de línea blanca, muebles, rejas, entre otros.) • Madera con humedad inferior a 18% • Yeso previo empaste y sellado con Látex • Cerámica. <p>MÉTODO DE APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agite bien el envase antes y durante su uso. • Aplicar a una distancia de 25 cm de la superficie. • Aplicar con movimientos constantes y uniformes. • Limpiar la válvula girando el envase hacia abajo y presionar hasta que salga sólo el gas. • En caso de obstrucción de la válvula, retire la boquilla y sumérgala en acetona o disolvente. Cuando sea necesario limpie el orificio con una aguja fina. • No aplicar a temperaturas inferiores a 18°C o con alta humedad relativa. 	<p>RECOMENDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transporte el producto firmemente con la tapa hacia arriba y en posición vertical. • Durante los procesos de preparación de superficies y pintado, utilizar equipos de protección personal en perfecto estado. • Mantener el ambiente ventilado durante la preparación, aplicación y secado del producto. • Mantener el embalaje cerrado, fuera del alcance de los niños y los animales. • Para evitar el goteo del producto, aplique la primera capa muy delgada, como "polvo de pintura" para anclar las siguientes capas. <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Si ocurre lávelos con abundante agua. • En base de ingestión no provocar el vómito. Busque atención médica inmediata y lleve el embalaje. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 18°C y 25°C. • No pintar sobre papel mural. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • Use guantes protectores, Protección ocular y respiratoria. • No perforo ni queme, incluso después de su uso. • No inhale polvo ni neblina. La inhalación intencionada puede ser adictiva. • Evitar aplicación a pleno sol o en ambientes muy fríos o húmedos. • No aplique el producto sobre superficies muy calientes. • No fume durante la aplicación. • Uso Prohibido en humanos y animales. • En caso de incendio, use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Empapelar la parte que no se va a pintar o protegerla con cartón o plástico.</p>
--	---	--



Super Coat Spray
Esmalte Acrílico
Interior & Exterior
A09MSCS.....

CALIDAD DEL PRODUCTO

Este producto ha sido sometido a un riguroso control de calidad y sus características están salvaguardadas siempre y cuando se conserve adecuadamente, se utilice según las instrucciones del fabricante y hasta la fecha de caducidad indicada en esta ficha técnica. Para garantizar la calidad de los productos/esquemas recomendados consideramos de suma importancia el uso de nuestro sistema completo de pinturas (Fondos, pastas, diluyentes y acabados) de acuerdo con las instrucciones contenidas en esta ficha técnica.