



**SHERWIN
WILLIAMS®**

OLEO CUBRE FÁCIL OPACO BLANCO. Base Solvente Interior

A02600....

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Pintura formulada en base a resinas alquídicas modificadas, agentes mateantes y pigmentos seleccionados. Brinda un suave acabado liso y mate con excelente rendimiento y gran poder cubriente, lo que lo hace ideal para disimular manchas de humedad en muros y cielos.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco.</p> <p>Rendimiento teórico: 65 - 70 mt²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Opaco/ Mate.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 6 a 8 horas. Repintado: 24 horas. Dureza final: 7 días</p> <p>Dilución: hasta un 10% en aguarrás mineral. (sólo primera mano)</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>Sólidos en Volumen: 57+/- 2%.</p> <p>Sólidos en peso 77 +/- 2%.</p> <p>Peso específico: 1.55 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>*VOC Teórico: 353 g/l (EU Directive 2004/42/EC).</p> <p>USOS RECOMENDADOS Se recomienda para proteger y decorar muros interiores alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso-Cartón. Es especialmente adecuado para pintar cielos, ya que la película del óleo opaco es capaz de tapar manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampollitas y los clásicos puentes térmicos de la tabiquería. También se recomienda para puertas y marcos.</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella.</p> <p>Hormigón, Estuco y Fibrocemento: Una vez fraguado, neutralizar la superficie con Encapsulador de Sales Sherwin-Williams; Dejar secar mínimo 4 y máximo 48 horas. Alisar la superficie con pasta muro interior Sherwin-Williams. Aplicar como imprimante una mano de sellador acrílico y como terminación, 2 a 3 manos de Oleo Cubre Fácil Opaco Blanco Sherwin-Williams.</p> <p>Superficies Enyesadas y Empastadas: Una vez fraguado y seco, aplicar pasta muro interior Sherwin-Williams para alisar la superficie, lijar y sellar con una mano de látex Sherwin-Williams. Como terminación de 2 a 3 manos de Oleo Cubre Fácil Opaco Blanco Sherwin-Williams.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C ni mayores a 30°C</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Los productos en base a resinas alquídicas secan por oxidación de la película y evaporación del solvente, su secado puede verse retardado por un alto espesor de pintura, exceso de capas y/o no respetar el tiempo mínimo de repintado. Pinte todas las uniones, soldaduras y ángulos agudos para evitar fallas prematuras en éstas</p>	<p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los niños.• Agitar bien el producto antes de su utilización.• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.• No pintar sobre papel mural.• No ingerir.• No aplicar sobre Zinc.• No aplique sobre superficies galvanizadas.• No se recomienda aplicar sobre superficies alcalinas ni en ambientes costeros ni industriales. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura al término de la jornada laboral. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use solventes.</p> <p>NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>
--	---	---