



**SHERWIN
WILLIAMS.**

PLATINUM

Esmalte al Agua Satín

Interior—Exterior

L01533...

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>ESPECIFICACIONES</u>	<u>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE</u>						
<p>Esmalte al Agua Satín Platinum de uso interior / exterior. de elegante terminación Satín, suave y sedosa. Posee excelente lavabilidad y gran resistencia a la humedad, lo que permite mantener limpia la superficie y aplicar en ambientes de alta exigencia.</p> <p>Está formulado en base a resinas acrílicas especiales emulsionadas en agua y pigmentos de excelente comportamiento ante la luz solar y la intemperie.</p> <p>Color: Blanco y gran variedad de colores en tintometría según cartilla COLORSNAPO. Para optimizar el desarrollo del color use el primer recomendado.</p> <p>Rendimiento teórico: 35 - 40 m²/gl (según porosidad de la superficie).</p> <p>Tiempo de secado:</p> <table border="0"> <tr> <td>Al tacto:</td> <td>20 a 60 minutos</td> </tr> <tr> <td>Repintado:</td> <td>8 horas</td> </tr> <tr> <td>Dureza final:</td> <td>7 días</td> </tr> </table> <p>Los tiempos de secado y recubrimiento dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película.</p> <p>Tipo: Estireno-Acrilica</p> <p>Acabado: Satín.</p> <p>Brillo : 10– 16% @ 60°</p> <p>*Sólidos en volumen: 37,3 ± 2%</p> <p>*Sólidos en peso: 52 ± 2%</p> <p>*Peso específico: 1,28 ± 0,05gr/cc 25°C (varia según el color)</p> <p>*VOC: 21 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>Diluyente: Agua hasta un 10% según tipo de aplicación</p> <p>Almacenamiento: Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado con temperatura entre 20° C y 35° C y 60% HR.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Equipo Airless.</p> <p>*Datos referidos al blanco.</p>	Al tacto:	20 a 60 minutos	Repintado:	8 horas	Dureza final:	7 días	<p>Superficies nuevas:</p> <p>Hormigón, Ladrillo y Estucos: Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de Acondicionador de superficie Kem Pro, dejar secar mínimo 4 horas máximo 72 horas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies Encapsulador de Sales Kem Pro. 2. Aplicar una mano de fondo diluida hasta un 10% de Esmalte al Agua Satín Platinum. 3. Como terminación aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua Satín Platinum. <p>Yeso, Tabiquerías de Yeso-Cartón, Fibrocemento y cielos rasos en general (zonas secas):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar una a dos capas de Pasta Muro Interior Línea Profesional. 2. Aplicar una mano cruzada de Látex Súper Cubriente Línea Profesional. 3. Como terminación aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua Satín Platinum. <p>Puertas de madera / MDF.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe lijar y sellar la superficie antes de aplicar el Esmalte al Agua. Para esto se debe aplicar una mano de Minwax Quick Drying Woodstain Cristal diluido al 50% o bien una mano de Látex Sherwin-Williams. 	<p>Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores, la superficie debe estar limpia, seca, exenta de polvo, grasa, aceite, sales de fraguado, ceras, pulidores, hongos y otras sustancias extrañas.</p> <p>Superficies nuevas Hormigón, Ladrillo y Estucos: pasados los 15 días de fraguado lavar con abundante agua y dejar secar. Sellar la superficie con Acondicionador de superficie dejar secar y luego aplicar como terminación 2 ó 3 manos de Esmalte Satín Platinum</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar pasta Muro Interior línea profesional para mejorar la superficie, luego aplicar una mano diluida de Esmalte Satín Platinum y como terminación 2 a 3 manos del mismo producto sin diluir.</p> <p>Superficies previamente pintadas: Eliminar toda la pintura suelta o mal adherida, lijar para eliminar brillo y mejorar la adherencia, limpiar hasta eliminar todo el polvo. Aplicar Esmalte al agua Satín Platinum directamente.</p> <p>¡ADVERTENCIA!</p> <p>La eliminación de pintura vieja por lijado, raspado u otros medios pueden generar polvos que contienen plomo. La exposición al polvo de plomo puede causar daño cerebral u otro efecto adverso en la salud, especialmente en niños o mujeres embarazadas. Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo.</p> <p>Hongos: Toda superficie debe estar limpias y libre de manchas de hongo. Elimine las manchas de Hongos con un producto apropiado, luego lavar con abundante agua esperar que seque el sustrato, y aplicar Esmalte al Agua Satín Platinum.</p>
Al tacto:	20 a 60 minutos							
Repintado:	8 horas							
Dureza final:	7 días							



**SHERWIN
WILLIAMS.**

PLATINUM

Esmalte al Agua Satín Interior—Exterior

L01533...

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Elimine toda la contaminación superficial. Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores.

Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, descamación, fisuras, grietas, la proliferación de microorganismos, la suciedad y otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y rendimiento. Por lo tanto, para evitar estos problemas, es esencial para la preparación de la superficie, que siga todos los procedimientos y recomendaciones que figuran en la ficha técnica.

El rendimiento es variable de acuerdo con el color seleccionado, la dilución, rugosidad y absorción del sustrato, preparación de la superficie, métodos y técnicas de aplicación. Considerar las aplicaciones a pistolas un factor adicional de pérdida.

La durabilidad y la integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado.

Para una buena nivelación aplique con rodillo de pelo corto.

Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin Williams, tales como pasta, selladores, solventes etc. Es para evitar incompatibilidad de productos y obtener el máximo desempeño en la pintura.

Se recomienda adquirir la pintura suficiente para hacer todo la aplicación, cuando sea posible, del mismo lote para evitar que las pequeñas diferencias que puedan existir entre los productos de los lotes de fabricación diferentes. Si usted no puede utilizar los productos de un mismo lote, efectuara las modificaciones en una discontinuidad de la pared (como esquina). Las modificaciones del mismo paño deben ser evitados. Si no es posible hacerlo mientras la pintura todavía esta húmeda, se debe utilizar la

técnica apropiada para evitar la diferencia de color.

Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias, mas estas desaparecen cuando la superficie fue lavada de forma homogénea y no comprometen las propiedades finales de desempeño del producto.

La lavabilidad y el brillo pueden verse afectados dependiendo del color seleccionado.

PRECAUCIÓN

Antes de usar, lea cuidadosamente las **PRECAUCIONES**.

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C.
- No pintar sobre papel mural.
- Agitar bien el producto antes de su utilización.
- Estabilidad 12 meses sin abrir.

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar, con jabón y agua tibia.

Después de la limpieza, lave el equipo de rociado con solvente de limpieza compatible para evitar la oxidación del equipo. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use solventes.

La información y las recomendaciones establecidas en esta Hoja de datos del producto se basan en pruebas realizadas por o en nombre de The Sherwin-Williams Company.

Dicha información y recomendaciones establecidas en este documento están sujetas a cambios y pertenecen al producto ofrecido en el momento de la publicación. Consulte a su representante de Sherwin-Williams