



AEROSOL LLANTAS Y TAPAS

Código: Y34HPWS....

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dupli-Color® Llantas y tapas, posee una avanzada fórmula esmalte acrílica probada en pista. La pintura restaura la apariencia original de las llantas y tapas de rueda, la protege del polvo de los frenos, sustancias químicas, solventes de limpieza, calor y desprendimiento. Proporciona un acabado muy duradero con una alta adherencia en acero, aluminio, ruedas plásticas y revestimientos de ruedas.

● CAMPO DE APLICACIÓN

Ideales para el pintado de llantas de tapas y tapas de ruedas.

● INSTRUCCIONES

Retirar la llanta o tapa de rueda de la superficie del vehículo.

Preparar la superficie eliminando la pintura suelta, suciedad, óxido, grasa, cera, etc, limpiar la superficie.

Lijar la superficie con lija grano 320, húmeda o seca. Lavar con jabón suave y agua. Enjuagar bien y secar con un trapo limpio.

Cubra las áreas alrededor con cinta adhesiva para protegerlas de sobrepulverización.

Agitar vigorosamente durante un minuto hasta que la bola de mezclado se mueva libremente.

Después de un minuto de uso, agitar el tarro por 10 segundos adicionales. Para aplicar, mantener el tarro paralelo a 8-10 centímetros de la superficie a ser pintada y use un movimiento cruzado.

Para evitar descolgamientos y deslizamientos, aplicar en 2 capas suaves, seguidas de una capa mediana. Aplicar todas las capas dentro de una hora, dejando 10 minutos entre cada capa. Para capas adicionales después de una hora, espere 7 días para el curado de la pintura. Seca al tacto en una hora. Puede ser manipulada en 3 horas

● DATOS TÉCNICOS

Gas Propelente Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

Colores Grafito, Plata y Negro satinado

Inflamabilidad Altamente inflamable.

Rendimiento 1.2–1.5 m² / Envase 16 oz.

Peso específico 0.99 gr/cc.

Razón de evap. Mas rápido que el éter.

Densidad del vapor Mas pesado que el aire

Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos ó húmedos.

● RECOMENDACIONES

Inflamable. No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si se desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.