



# AEROSOL EFECTO ANODIZADO

Código: Y34TMCS....

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dupli-Color® Efecto Anodizado**, es una pintura que da el color anodizado transformando las piezas comunes de cromo en piezas de terminación metálica de color transparente brillante en un solo paso. Es una terminación de esmalte duradera que es resistente al aceite, gas y calor hasta 295°C.

### ● CAMPO DE APLICACIÓN

Especialmente formulado para trabajar sobre superficies preparadas de metal nuevo brillante y de imitación cromado, ideal para interior y exterior, aplicaciones a alta temperatura bajo el capó.

### ● INSTRUCCIONES

Preparar la superficie eliminando pintura suelta, suciedad, óxido, grasa.

Cubra las áreas alrededor con cinta adhesiva para protegerlas de la pulverización. Lije a fondo las superficies brillantes para generar adherencia con lija 200.

Limpie nuevamente con paño seco para retirar polvo.

Agitar el envase durante 10 segundos después de cada minuto de uso. Realice una muestra de prueba en áreas no visibles para verificar compatibilidad y color.

Para aplicar el producto, mantenga el tarro paralelo a 8 a 10 centímetros de la superficie a pintar y use un movimiento cruzado.

Para evitar descolgamientos y deslizamientos de la pintura, aplique en 2-3 capas delgadas, aplique todas las manos dentro de 1 hora, dejando 10 minutos entre cada capa aplicada. Si requiere capas adicionales, después de 1 hora, puede ser manipulado después de 3 horas, espere 7 días para que la pintura cure.

### ● DATOS TÉCNICOS

**Gas Propelente** Butano-Propano. No daña la capa de ozono.

**Colores** Rojo, Azul.

**Inflamabilidad** Altamente inflamable.

**Rendimiento** 1.2–1.5 m<sup>2</sup> / Envase 16 oz.

**Peso específico** 0.72 gr/cc.

**Razón de evap.** Más rápido que el éter.

**Densidad del vapor** Más pesado que el aire

### Temperatura de Aplicación

Entre 18°C y 25°C. Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos.

### ● RECOMENDACIONES

**Inflamable.** No aplique sobre llama abierta. Envase bajo presión. Evite exponer el envase a rayos solares directos y a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de vacío.

No ingerir, no rociar hacia la cara, boca y ojos.

Si se desea guardar el saldo del contenido, invierta el envase y apriete el pulsador hasta que deje de salir pintura.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Leer cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.

### Notas

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.