



ANDIPRO. Esmalte al Agua. Interior—Exterior L01219...

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO Esmalte Formulado en base Agua, brinda buen poder cubriente, secado rápido y buena lavabilidad.</p> <p>CARACTERISTICAS</p> <p>Color: Blanco/Base X (Para gran variedad de colores pasteles).</p> <p>Rendimiento teórico: 35-40 m²/gl por mano según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Satín.</p> <p>Tiempo de secado @60% HR y @20°C: Al tacto: 30 a 60 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días.</p> <p>Dilución: Agua limpia hasta un 10%</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>*Sólidos en Volumen: 29 +/- 2%</p> <p>*Sólidos en peso 43 +/- 2%</p> <p>Peso específico: 1.24+/- 0.03 gr./cc. a 25°C</p> <p>Almacenamiento: Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado. (con temperaturas entre 20°C y 60% de HR)</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR.</p> <p>*VOC teórico: 28,6 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>*Datos relacionados al blanco.</p> <p>USOS RECOMENDADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitaciones de niños. • Pasillos • Baños, Cocinas. • Paredes y Cielos, entre otros. <p>No se recomienda aplicar sobre papel mural ni otras superficies impermeabilizadas con productos siliconados.</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella.</p> <p>Por su buena terminación y resistencia a la humedad, se recomienda como pintura de terminación en ambientes interiores y exteriores.</p> <p>Se puede aplicar sobre superficies de albañilería, cemento, fibrocemento, ladrillos, yeso, yeso-cartón y madera previamente imprimados.</p> <p>ESQUEMAS DE PINTURAS</p> <p>Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Deja fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies, dejar secar, aplicar una mano de Látex Sherwin Williams y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor.</p> <p>En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar una mano de Látex Sherwin Williams y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor.</p> <p>Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante Látex Sherwin Williams y como terminación 2 a 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor.</p> <p>Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Sherwin Williams para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams, luego lijar y aplicar como fondo Látex Sherwin Williams y finalmente, como terminación, aplicar 2 o 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor.</p>	<p>Ladrillos: Una vez el adhesivo (mortero) esté fraguado y seco, sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y máximo de 72 horas. Aplicar como terminación 2 a 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C ni superiores a 30°C</p> <p>PRECAUCIÓN</p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • No pintar sobre papel mural. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • No debe haber Neblina ni lluvia al momento de aplicarla en exteriores. • Utilizar sólo productos Sherwin Williams para evitar incompatibilidades. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</p> <p>Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.</p> <p>NOTAS</p> <p>Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>
---	---	--