



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Protección Ladrillos. Sellador Acrílico Hidrorepelente. Exterior

Cód. I03264TST00..

<u>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</u>	<u>PREPARACION DE SUPERFICIES</u>	<u>RECOMENDACIONES GENERALES</u>
<p>Protección Ladrillos es un producto formulado en base a resinas acrílicas modificadas de bajo olor, genera una barrera impermeable, de rápido secado y libre de pegajosidad. Protege, renueva y embellece muros de ladrillo, proporcionándoles un color homogéneo y mayor brillo. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y aguas de lluvia, gran resistencia a la decoloración por lo efecto de las rayos UV.</p> <p style="text-align: center;"><u>CARACTERÍSTICAS</u></p> <p>Color: Incoloro.</p> <p>Rendimiento teórico (1,2 mils): 30 - 35 mt²/gl por mano según tipo de superficie, color y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Semi brillo.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 1 hora. Repintado: 8 horas. Dureza final: 24 horas.</p> <p>Dilución: hasta un 10% con agua. (sólo primera mano).</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>*Sólidos en Volumen: 26 +/- 2%.</p> <p>*Sólidos en peso 28 +/- 2%.</p> <p>*Peso específico: 1.01 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>*VOC Teórico: 39 g/l (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>*Datos referidos al incoloro.</p>	<p>Para lograr un buen comportamiento de la película, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite, hongos, Moho y cualquier tipo de suciedad. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella.</p> <p>Hormigón, Estuco y Fibrocemento: Neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 con agua, dejar reaccionar durante 30 minutos. Luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar por 1 o 2 días y aplicar 3 manos de Impermeabilizante Ladrillos. Sobre la superficie sellada, se puede aplicar como terminación, un Látex o Esmalte al Agua Sherwin-Williams.</p> <p>Yeso: Dejar fraguar y secar durante 15 días. Luego aplicar 1 sola mano de Impermeabilizante Ladrillos diluyendo un 10% con agua y sobre el, como terminación, un Látex o Esmalte al Agua Sherwin-Williams.</p> <p>Ladrillos: Aplicar 2 manos de Impermeabilizante Ladrillos si es para interior y 3 manos si es para exterior, esto para otorgarle a la superficie, una buena resistencia al agua de lluvia.</p> <p style="text-align: center;"><u>USOS RECOMENDADOS</u></p> <p>Impermeabiliza y protege muros exteriores. Se recomienda para usar en distintas superficies, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hormigón, Ladrillo, Yeso, Estuco. ● Superficies pintadas en general. ● Puede aplicarse como sellador para superficies nuevas de Hormigón y fibrocemento, aislando la alcalinidad de estos sustratos antes de aplicar pintura de terminación, luego de 30 días del fraguado de la superficie. <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C y mayores de 30°C.</p>	<p>La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Para una buena nivelación, aplique con rodillo de pelo corto.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>La dilución excesiva puede afectar el espesor de la película, apariencia y rendimiento. Pueden ocurrir manchas después de las primeras lluvias, estas desaparecen cuando la superficie es lavada de forma homogénea. No compromete las propiedades finales de desempeño del producto.</p> <p>No aplique sobre superficies húmedas, ni humedad superior a 60% de HR.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRECAUCIÓN</u></p> <p>Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Manténgalo fuera del alcance de los niños. ● Agitar bien el producto antes de su utilización. ● Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 5°C y 30°C. ● No ingerir. ● No aplicar sobre superficies húmedas. ● Evitar aplicar en días con probabilidad de lluvia ya que pueden aparecer manchas blancas sobre la superficie. ● Sólo aplicar en la cara del muro expuesta al agua. ● Nunca aplicar a ambas caras del muro. ● No recomendado para superficies metálicas. <p style="text-align: center;"><u>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA</u></p> <p>Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura al término de la jornada laboral.</p>



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Protección Ladrillos. Sellador Acrílico Hidrorepelente. Exterior

Cód. I03264TST00..

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.