



**SHERWIN
WILLIAMS®**

Sellador de Pisos de Hormigón. Concrete Floor Sealer. Exterior

Cód. X02100T.....

<p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO El Sellador para Pisos de Hormigón, es un producto que está formulado en base a resinas acrílicas específicas, aditivos de deslizamiento y solventes. Evita la polución y abrasión excesiva del piso.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Color: Incoloro y gris.</p> <p>*Rendimiento teórico (1,2 mils): 35 - 37 mt²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Semi brillo.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 a 3 horas. Repintado: 6 horas (mínimo). Dureza final: 24 horas.</p> <p>Dilución: No se diluye.</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless.</p> <p>*Sólidos en Volumen: 30 +/- 2%.</p> <p>*Sólidos en peso 33 +/- 2%.</p> <p>*Peso específico: 0.92 +/- 0.03 gr./cc. a 25°C.</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>*VOC Teórico: 618 g/l. (EU Directive 2004/42/EC)</p> <p>* Datos referidos al incoloro.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES Debe tener un proceso de curado de por lo menos 30 días. Eliminar sales y álcalis tratándolo con ácido muriático (Clorhídrico) diluido con 10 partes de agua y posterior enjuague con abundante agua. Dejar secar.</p> <p>Producir rugosidad necesaria para el anclaje del sellador con métodos mecánicos como lijado, escobillado con escobilla de acero, etc o arenado o granallado, según CSP-2-3. Eliminar totalmente el polvo residual antes de pintar.</p>	<p>Hormigón Antiguo: Proceder a la limpieza total de la superficie con una solución de detergente industrial en lo posible a una temperatura entre 40°C y 50°C para eliminar restos de aceites, grasas y otros contaminantes, enjuagar con abundante agua y secar. Producir rugosidad necesaria para el anclaje del sellador con métodos mecánicos, arenado o granallado, según CSP-2-3. Eliminar totalmente el polvo residual antes de pintar.</p> <p>Hormigón Pintado: Eliminar la pintura antigua por método mecánico, arenado o granallado. Eliminar el polvo residual. Lavar la superficie como se indica en el punto anterior. Dejar secar antes de pintar.</p> <p>Las membranas de curado pueden afectar la adherencia y secado del producto. Especial cuidado con superficies de hormigón, selladas, endurecidas o pulidas.</p> <p>USOS RECOMENDADOS Sellado de pisos de hormigón en bodegas, estacionamientos, plantas metalúrgicas, estaciones de servicio, talleres mecánicos, etc. Como sello matapolvo ideal para control de polvo interior y sellado de hormigón, diseñado para tránsito vehicular liviano y tránsito peatonal.</p> <p>Es recomendado para pisos de bajo tráfico en ambientes interiores. Se recomiendan para aplicaciones en horizontal.</p> <p>Sellado de Morteros y Concreto.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C ni superior a 30°C</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la pintura dependen de las condiciones y la calidad del sustrato a ser pintado. Problemas de sustrato o pinturas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p>	<p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p> <p>No aplique sobre superficies húmedas, ni humedad superior a 60%de HR.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manténgalo fuera del alcance de los niños.• Agitar bien el producto antes de su utilización.• Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugar fresco, seco y protegido. Su aplicación se debe realizar en ambientes ventilados, apartados de fuego y fuentes de calor.• No ingerir.• No recomendado para superficies lisas no porosas.• No recomendado para superficies con polvo y/o aceites.• Evitar aplicar en días con probabilidad de lluvia cuando el mismo vaya a ser aplicado en el exterior. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Las herramientas y elementos utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura al término de la jornada laboral. Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando use solventes.</p> <p>NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>
---	--	--